



Характеристики		Ед. измер.	ACIQ-14HE/ ACIQ-35HE	ACIQ-20HE/ ACIQ-35HE	ACIQ-30HE/ ACIQ-35HE	ACIQ-36HE/ ACIQ-35HE	ACIQ-40HE/ ACIQ-45HE	ACIQ-40HE/ ACIQ-45HE
Эффективность	Охлаждение	кВт	3,6 (1,35-4,4)	5,0 (1,53-5,6)	7,0 (2,16-8,2)	10,55 (2,9-13)	14,0 (4,76-16,5)	16,0 (4,76-17,5)
	Обогрев	кВт	4,2 (1,24-5,3)	5,6 (1,4-6,2)	8,0 (1,98-9,3)	11,15 (2,6-13,5)	16,0 (4,76-16,5)	17,0 (4,76-18,5)
Латентная мощность	Охлаждение	кВт	1,86 (0,26-1,8)	1,55 (0,47-2,3)	2,16 (0,67-3,56)	3,3 (0,71-4,7)	4,4 (1,71-6,7)	5,0 (1,71-6,8)
	Обогрев	кВт	1,17 (0,19-1,51)	1,55 (0,46-2,25)	2,22 (0,65-3,62)	3,09 (0,47-4,3)	4,43 (1,71-6,8)	4,72 (1,71-7,1)
Рабочий ток	Охлаждение	А	4,74 (1,1-5,76)	7,16 (2,25-10,10)	9,57 (3,21-15,83)	15 (3,2-21,5)	7,6 (2,47-9,53)	8,83 (2,47-9,7)
	Обогрев	А	5,4 (0,78-6,6)	7,6 (2,2-9,88)	9,22 (3,11-15,9)	15,5 (2,43-18)	7,9 (2,47-9,7)	8,5 (2,47-9,83)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ	45/44/36	45/44/36	47/43/38	51/48/45	52/50/48	52/50/48
	Наружный блок Max	дБ	54	55	57	57	60	60
Размеры без упаковки (ШxВxГ)	Внутрен. блок	мм	570x570x260	570x570x260	635x635x290	635x635x290	635x635x290	635x635x290
	Наружный блок	мм	800x545x315	800x545x315	970x805x395	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутрен. блок	мм	655x655x295	655x655x295	910x910x310	910x910x350	910x910x350	910x910x350
	Наружный блок	мм	920x620x400	920x620x400	1105x895x495	1105x895x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр./наруж.	кг	17/35 (20/38)	17/37 (20/40)	24/65 (27,5/69)	26,5/72 (30,5/76)	31/82 (32/102)	31/82 (35/102)
Диаметр труб	медь	мм	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
	алю	мм	12,7	12,7	15,88	15,88	19,05	19,05
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,33	3,26	3,21	3,2	3,2	3,2
	COP		3,6	3,61	3,604	3,61	3,61	3,6
Класс энергоэффективности (охлажд./обогрев)			A	A	A	A	A	A
Энергетическое потребление	Вт/л/ч		228-340/58/1	228-340/58/1	228-340/58/1	289-415/50/3	386-415/56/3	386-415/56/3
Расход воздуха (внутренний-наружный)	м ³ /час		700/600/530-2800	700/600/530-2800	1300/1050/950-3800	1800/1550/1350-4800	1950/1750/1500-7200	1950/1750/1500-7200
Мак. длина трассы (Мак. перепад высот)	м		25/10	30/20	50/25	65/30	65/30	65/30
Гарантия. диапазон наружных температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-15-52	-15-52	-15-52	-15-52	-15-52	-15-52
	Обогрев (наруж.)	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Заводская заправка хладагентом	Охлаждение (наруж.)	°C	-15-52	-15-52	-15-52	-15-52	-15-52	-15-52
	Обогрев (наруж.)	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
Компрессор			R32/0,9	R32/1,16	R32/1,6	R32/2,54	R32/3,6	R32/3,6
			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "ЭКО"

Тел.: +7(495) 640-37-64

E-mail: