

R410A



ACT-20(H)E
ACT-30(H)E
ACT-36(H)E
ACT-48(H)E
ACT-60(H)E

Другие модели кондиционеров и сплит-систем Jax

Сплит-системы Elegance Plus, настенные кондиционеры оптом.

Дилерам: условия поставки напольных кондиционеров, кондиционеры оптом в Москве.

Основные характеристики Особенности

Основные характеристики бытовых напольно-потолочных кондиционеров* **

Модель	Ед. изм.	ACT-20(H)E	ACT-30(H)E	ACT-36(H)E	ACT-48(H)E	ACT-60(H)E
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е./ч	20000/20000	30000/32000	36000/40000	48000/52000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.7/6.1	8.2/8.7	11.2/11.6	14.2/15.8	17.1/17.4
Электропитание						
Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240,50,1	220-240,50,1	380, 50, 3	380-415,50,3	380-415,50,3
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	1918/1890	2921/2750	3750/3652	5006/4748	6258/5934
Рабочий ток Охлаждение/обогрев	А	10.6/8.0	11.8/13.9	6.6/6.4	8.3/7.5	10.8/9.6
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	м³/ч	800/600/500	1200/900/700	1257/1162/1051	2000/1800/1600	2000/1800/1600
Уровень шума	дБ(А)	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/46/44	47/46/44
Размеры ШxВxГ	мм	990x660x203	990x660x203	1280x660x203	1670x680x240	1670x680x240
Вес нетто	кг	24	24	29,5	46	46
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	54	55	57	59	59,3
Размеры ШxГxВ	мм	761x279x593	845x335x755	990x354x966	900x340x1167	900x340x1167
Вес нетто	кг	39	53	85	94	97
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.4	Ø9.5	Ø12.7	Ø12.7	Ø12.7
Газ	(мм/дюйм)	Ø12.7	Ø15.9	Ø19	Ø19	Ø19


Модель	Ед. изм.	ACT-21(H)E	ACT-31(H)E	ACT-38(H)E	ACT-50(H)E	ACT-62(H)E
Производительность						
Охлаждение/обогрев	Б.Т.Е./ч	20000/20000	28000/31000	36000/38000	48000/50000	60000/65000
Охлаждение/обогрев	кВт	5.3/5.7	7.7/8.1	11.2/11.6	14.2/15.8	17.1/17.4
Электропитание						

Напряжение, частота, число фаз	В, Гц, Ф	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3	380-415,50,3	380-415,50,3
Потребляемая мощность						
Охлаждение/обогрев	Вт	2070/2030	2610/2590	3270/2720	5000/4800	6500/5500
Рабочий ток Охлаждение/обогрев	А	9.5/9.0	11.8/11.7	6.7/6.0	9.0/8.7	11.8/10.0
Характеристики внутреннего блока						
Производительность по воздуху	м³/ч	700/640/570	1170/1080/1000	1800/1630/1520	2100/1900/1800	2500/2220/2000
Уровень шума	дБ(А)	54/50/46	50/48/46	54/51/48	58/55/52	58/55/52
Размеры ШхВхГ	мм	836/695/238	1300/600/188	1590/695/238	1590/695/238	1700/700/245
Вес нетто	кг	26	33	48	48	65
Характеристики наружного блока						
Уровень шума	дБ(А)	56	59	60	63	64
Размеры ШхГхВ	мм	820x320x540	1018x412x695	1018x412x840	1032x412x1250	1032x412x1250
Вес нетто	кг	40	59	90	112	123
Соединительные трубопроводы						
Жидкость	(мм/дюйм)	Ø6.4(1/4")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Газ	(мм/дюйм)	Ø12.7(1/2")	Ø15.9(5/8")	Ø19(3/4")	Ø19(3/4")	Ø19(3/4")

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений без предварительного уведомления пользователя.

**Модели АСТ-21(Н)Е , АСТ-31(Н)Е, АСТ-38(Н)Е, АСТ-50(Н)Е, АСТ-62(Н)Е комплектуются проводным пультом ДУ.

Особенности



Автоматическое качание воздушных жалюзи и широкий диапазон углов подачи воздуха.



Водонепроницаем благодаря применению абсорбирующей пластиковой пленки в водяном коллекторе.

Официальный представитель компании JAX на территории Российской Федерации ООО "ЭКО"

Тел.: +7(495) 640-37-64

E-mail: